

Silos

Planos

Desarrollados según normas vigentes y diferenciales estructurales específicos, los silos Kepler Weber ofrecen al mercado garantía de calidad en el almacenaje y seguridad en la operación, poniendo a disposición también los beneficios de la automatización: confianza y poder de decisión en las manos del cliente.



Especificaciones Técnicas

Modelos	24 - 30 - 36 - 42 - 48 - 54 - 60 - 72 - 90 - 108 - 120 (soya/maíz) 48 - 60 - 72 - 90 (arroz)
Capacidad (bolsas)	2.430 a 371.840 (soya/maíz) 26.113 a 195.049
Volumen (m³)	183 a 28.063
Diámetro (m)	7,3 a 36,4
Altura (m)	5,8 a 34,3
Inclinación del techo (°)	30
Aireación	Canal mayor, fondo falso cuadrado, fondo falso total
Tapa claraboya	Translúcida para iluminación y seguridad
Termometría	Digital (microchip)
Esparcidor de grano	Cinético o motorizado
Escaleras	Marinero y caracol
Normas de seguridad	NR 12 NPT 027 (configurable) NBR 6123 (hasta 144 km/h) ANSIS/ASAE EP 433
Conectividad	Versiones: - Digital: informaciones en tiempo real - Digital automático: informaciones en tiempo real y gerenciamento de funcionalidades operacionales de aireación (secado, enfriamiento, conservación, mantenimiento)

Accesos y Seguridad

- Monovía para coche
- Techo de rescate
- Puntos de anclaje interno a lo largo de la vertical a cada 4 m
- Puntos de anclaje interno a lo largo del diámetro del silo (cantidad según modelo)
- Apoyo monopié para elevación de hasta 140 kg
- Puertas de acceso (techo y cuerpo)
- Guarda cuerpo
- Respiraderos